

Інформація щодо коригування
Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Металургійне виробництво. Промисловий майданчик №1, з урахуванням:

ГО «ЕкоТЕКА» від 12.06.2025 №36/2025			
Зауваження та пропозиції вих.№36/2025 від 12.06.2025 р.		Враховано/не враховано	Відповіді
1	ПРОПОЗИЦІЯ. ЗАУВАЖЕННЯ 1 Порівнюючи «Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості» від 26.03.2025 та «Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості» від 14.05.2025, бачимо незначне корегування текстової частини, відсутність конкретних заходів з мінімізації впливу на атмосферне повітря та гарантування безпечного для життя та здоров'я довілля. Просимо взяти до уваги зауваження які були сформовані 23.04.2025 лист 25/2025 ГО «ЕкоТЕКА», ДОДАТОК 1.	Враховано	Зауваження розглянуті (п.2- п.33), відповіді надані нижче
ДОДАТОК 1 (сформовані 23.04.2025 лист 25/2025 ГО «ЕкоТЕКА»), пункти 2-32			
2	ПРОПОЗИЦІЯ 1 Беручи до уваги Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та Постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302...ПРОСИМО організувати проведення публічного обговорення наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел промислового майданчика №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»-24432974.	- (з урахуванням отриманої інформації прийнято до уваги)	Механізм проведення публічного обговорення у процесі видачі дозволу на викиди, в тому числі порядок інформування громадськості, встановлюється відповідно до вимог Постанови КМУ №302 від 13.03.2002р. Відповідно до п.20 Постанови КМУ №302 від 13.03.2002р. у разі отримання зауважень та пропозицій громадськості суб'єкт господарювання враховує зауваження та пропозиції громадськості, отримані з повідомленням від обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, у документах для отримання дозволу на викиди, або протягом 60 календарних днів з дня отримання такого повідомлення публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення публічного обговорення.

			Відповідно, при прийнятті рішення щодо проведення публічного обговорення у процесі видачі дозволу на викиди по МВ-1, будуть виконані вимоги відповідно до вимог Постанови КМУ №302 від 13.03.2002р. Публічні обговорення проведені 16.07.2025, складено Протокол.
3	ЗАУВАЖЕННЯ 1 Вбачаємо, що суб'єкт господарювання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зловживає Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.03.2023 № 174 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин», саме: «Після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102 -IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».	Не враховано	Терміни виконання заходів встановлені відповідно до чинних НПА, а саме: - для джерел викидів №№060092, 060094, 090111, 090112, 100180, у термін - з наступного дня після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану»; - Для джерел викидів №№ 050072, 050073, 050074, , 090116, 090117, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, у термін - після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, відповідно до п.55 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р). - Для джерел №№ 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090153, у термін до 31.12.2030 р. згідно діючого ДНВ.
4	ЗАУВАЖЕННЯ 2. Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, оскільки: «При роботі основного обладнання (дробарок, бігунів, змішувачів, вагових дозаторів, елеваторів, конвесрів)	Не враховано	Згідно з чинними НПА ефективність ГОУ не є критерієм достатності видачі дозволу на викиди.

	викиди забруднюючих речовин надходять на очищення в циклони аспіраційних установок та викидаються через труби В-1 (дж. №050072), В-2 (дж. №050073), В-3 №050074).» сторінка 30. Беручи до уваги данні таблиці 2.16.4 де зазначенні характеристики устаткування очистки газів (сторінка 326): <table><tr><th>№ Джерела викидів</th><th>Найменування ГОУ</th><th></th><th></th><th>Ефективність роботи установок очищення газу, %</th></tr><tr><td rowspan="2">050072</td><td rowspan="2">Елеватори, бігуни, дробарки, конвеєра</td><td>1-а ступінь очищення 6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</td><td>40,71 /46,00</td></tr><tr><td>2-а ступінь очищення 6 циклонів СЦН-40 Ø1200 мм</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</td><td>82,36 /81,00</td></tr><tr><td>050073</td><td>Бігуни, елеватори, конвеєра</td><td>6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</td><td>84,08 /90,00</td></tr><tr><td>050074</td><td>Вивантаження шихти з бігунів</td><td>6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</td><td>84,31 /90,00</td></tr></table> ЗАЗНАЧАЄМО: що планована ефективність установок з очищення газу є недостатньою для отримання дозволу на викиди, оскільки не зможе забезпечити ефективну роботу устаткування та апаратури для очищення і зменшення рівнів викиду забруднюючих речовин.	№ Джерела викидів	Найменування ГОУ			Ефективність роботи установок очищення газу, %	050072	Елеватори, бігуни, дробарки, конвеєра	1-а ступінь очищення 6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	40,71 /46,00	2-а ступінь очищення 6 циклонів СЦН-40 Ø1200 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	82,36 /81,00	050073	Бігуни, елеватори, конвеєра	6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	84,08 /90,00	050074	Вивантаження шихти з бігунів	6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	84,31 /90,00		Ефективність ГОУ, яка зазначена в таблиці 2.16.4, відповідає технічним типовим характеристикам ГОУ, що застосовуються для відповідних виробничих процесів. У обґрунтовуючих матеріалах передбачено реалізацію заходів щодо модернізації очисних установок на дж. №№ 050072, 050073, 050074 в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): <i>після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.</i> Слід зазначити, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,09% від загального обсягу викидів проммайданчику №1 та 0,4% від загального обсягу викидів пилу проммайданчика №1. Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що жодне з вказаних джерел викидів не ввійшли у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний.
№ Джерела викидів	Найменування ГОУ			Ефективність роботи установок очищення газу, %																						
050072	Елеватори, бігуни, дробарки, конвеєра	1-а ступінь очищення 6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	40,71 /46,00																						
		2-а ступінь очищення 6 циклонів СЦН-40 Ø1200 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	82,36 /81,00																						
050073	Бігуни, елеватори, конвеєра	6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	84,08 /90,00																						
050074	Вивантаження шихти з бігунів	6 циклонів ЦН-15 Ø800 мм	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	84,31 /90,00																						
5	ЗАУВАЖЕННЯ 3. Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, в інформації для громадськості зазначено: «Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, 060092, 060094, 090111, 090112, 090116, 090117, 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, 090153, 100180, пропонується продовжити дію затвердженого граничнодопустимого викиду на рівні фактичного викиду для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом в атмосферне повітря у термін - після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.» (сторінка 430). У пропозиціях	Не враховано	Терміни виконання заходів встановлені відповідно до чинних НПА . У обґрунтовуючих матеріалах передбачено реалізацію заходів щодо модернізації очисних установок на дж. №№ 050072, 050073, 050074 в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): <i>після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні</i>																							

щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, підприємство планує: - Для джерела №050072 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 150,23 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 3 рази, навіть при III режимі НМУ та виконання заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) скороченні на 52% (данні таблиці Таблиця 2.16.11) плановані викиди в атмосферу 87,13 мг/м3. Для джерела № 050073 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 283,92 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 5,678 разів, навіть при режимі НМУ та виконання заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) скороченні на 52% (данні таблиці Таблиця 2.16.11) плановані викиди в атмосферу 164,67 мг/м3. - Для джерела № 050074 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 284,16 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 5,683 рази, навіть при режимі НМУ та виконання заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) скороченні на 52% (данні таблиці Таблиця 2.16.11) плановані викиди в атмосферу 164,81 мг/м3.	Слід зазначити, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,09% від загального обсягу викидів від джерел проммайданчику №1 та 0,4% від загального обсягу викидів пилу від джерел проммайданчика №1. Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що жодне з вказаних джерел викидів не ввійшли у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний. Скорочення викидів на 52% (данні таблиці 2.16.11) при виконанні заходів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) III режиму пов'язані зі скороченням об'ємів виробництва приготування сумішей від проєктних значень на 40%. Зниження вмісту пилу для ДВ №050072=87,13мг/м3, №050073=164,67мг/м3, №050074=164,81мг/м3 – це є припущення ГО «ЕкоТЕКА», так як скорочення виробництва впливає на зниження потужності викидів (г/сек) та не впливає на концентрацію ЗР у викидах від стаціонарного джерела (мг/м3), тому такі значення не визначаються та не зазначені в табл. 2.16.11.
--	--

	ЗАЗНАЧАЕМО: що плановані до затвердження гранично допустимих викидів для джерел №№ 050072, 050073, 050074 є не припустимими для отримання дозволу на викиди, не може гарантувати екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.		
6	ПРОПОЗИЦІЯ 2. Переглянути, передбачити до використання відповідні ГОУ для джерел №№ 050072, 050073, 050074 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме: - в табл. 2.16.16.2 для дж. №050072; - в табл. 2.16.16.3 для дж. №050073; - в табл. 2.16.16.4 для дж. №050074, та передбачено реалізацію заходів в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
7	ПРОПОЗИЦІЯ 3. У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування, передбачити заходи для джерел №№050072, 050073, 050074.	Не враховано	Джерела викиду в №№050072, 050073, 050074 (елеватори, бігуни, дробарки, конвеєра...) не входять до Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (наказ Міндовкілля від 27.06.2023 р. № 448), тобто впровадження НДТМ на них не регламентовано НПА. Передбачено реалізацію заходів в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні (табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»).

8	ПРОПОЗИЦІЯ 4. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи для зменшення гранично допустимого викиду для джерел №№ 050072, 050073, 050074 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме: - в табл. 2.16.16.2 для дж. №050072; - в табл. 2.16.16.3 для дж. №050073; - в табл. 2.16.16.4 для дж. №050074, та передбачено реалізацію заходів в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): <i>після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.</i>
9	ПРОПОЗИЦІЯ 5. Забезпечити достатній рівень заходів при НМУ для джерел №№050072, 050073, 050074 гарантувати екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ), таблиця 2.16.11. Для джерел №№050072, 050073, 050074 передбачено захід при III-му режимі НМУ «Скоротити приготування сумішей у відділенні вогнетривких мас на 40% від проектних значень» ефективність заходу -52%. Для оцінки ефективності заходів щодо тимчасового скорочення викидів проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЭОЛ-ПЛУС. Розрахунок розсіювання показав, що при III режимі роботи підприємства забезпечується скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу по речовинах у вигляді суспендованих твердих частинок для всіх джерел викидів на межі СЗЗ – на 47,2%, що відповідає вимогам РД 52.04.52-85 (40%-60%).
10	ЗАУВАЖЕННЯ 4. Для джерела №090122, відвантажувальні бункери пилу №2-7 з електрофільтрів, зонди на вивантажені пилу, не визначено ефективність роботи установки очищення газу, за інформацією підприємства не можливо організувати інструментальні виміри.	Враховано	Відкориговано щодо терміну виконання заходів в р. «Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів

	ВАЖЛИВО: виявлена не відповідність термінів, зазначення суперечливої інформації, та можливої маніпуляції з датами виконання заходу. У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування у таблиці 2.16.8, для джерела № 090122 стоїть строк виконання заходу 31.12.2030, поряд з цим на сторінці 430 зазначено: «Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, 060092, 060094, 090111, 090112, 090116, 090117, 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, 090153, 100180, пропонується продовжити дію затвердженого гранично допустимого викиду на рівні фактичного викиду для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом в атмосферне повітря у термін - після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні» ГОЛОВНЕ у пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, підприємство планує: Для джерела № 090122 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 1246,07 мг/м³ Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 24,92 рази.		викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання)» відповідно до табл. 2.16.8. Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090122 «Відвантажувальні бункери пилу №№ 2-7 з електрофільтрів, зонди на вивантажені пилу» - до 31.12.2030 р. був встановлений Міндовкілля при видачі Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився.
11	ПРОПОЗИЦІЯ 6. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи для зменшення гранично допустимого викиду для джерела №090122 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.11 для дж. №090122. Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090122 «Відвантажувальні бункери пилу №№ 2-7 з електрофільтрів, зонди на вивантажені пилу» - до 31.12.2030 р. було надано Міндовкілля при видачі Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився.
12	ПРОПОЗИЦІЯ 7. Переглянути, передбачити до використання відповідні ГОУ для джерела №090122.	Враховано раніше в Інформації	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»;

		для громадськості	в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.11 для дж. №090122. Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090122 «Відвантажувальні бункери пилу №№ 2-7 з електрофільтрів, зонди на вивантажені пилу» - до 31.12.2030 р. було надано Міндовкілля при видачі Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився.																																
13	ЗАУВАЖЕННЯ 5. Для джерел №№090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133. Беручи до уваги данні таблиці 2.16.4 де зазначенні характеристики устаткування очиски газів (сторінка 326): <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ Джерела викидів</th><th>Найменування ГОУ</th><th></th><th>Ефективність роботи установки очищення газу, %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>090127</td><td>Вагоноперезидат</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>89,60/92,80</td></tr> <tr> <td>090128</td><td>Перевантажувальний вузол №1</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>89,30/94,00</td></tr> <tr> <td>090129</td><td>Перевантажувальний вузол №2</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>88,80/91,00</td></tr> <tr> <td>090130</td><td>Перевантажувальний вузол №2</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>89,20/90,00</td></tr> <tr> <td>090131</td><td>Перевантажувальний вузол №4</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>89,50/91,00</td></tr> <tr> <td>090132</td><td>Перевантажувальний вузол №5</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>89,40/90,0</td></tr> <tr> <td>090133</td><td>Перевантажувальний вузол №6</td><td>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом</td><td>81,30/85,00</td></tr> </tbody> </table> ЗАЗНАЧАЕМО: що фактична ефективність установок з очищення газу є не достатньою для отримання дозволу на викиди, оскільки не зможе забезпечувати ефективну роботу устаткування та апаратури для очищення і зменшення рівнів викиду забруднюючих речовин.	№ Джерела викидів	Найменування ГОУ		Ефективність роботи установки очищення газу, %	090127	Вагоноперезидат	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,60/92,80	090128	Перевантажувальний вузол №1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,30/94,00	090129	Перевантажувальний вузол №2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	88,80/91,00	090130	Перевантажувальний вузол №2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,20/90,00	090131	Перевантажувальний вузол №4	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,50/91,00	090132	Перевантажувальний вузол №5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,40/90,0	090133	Перевантажувальний вузол №6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	81,30/85,00	Не враховано	Згідно з чинними НПА ефективність ГОУ не є критерієм достатності видачі або не видачі/анулювання дозволу на викиди. Ефективність ГОУ, яка зазначена в таблиці 2.16.4, відповідає технічним типовим характеристикам ГОУ, що застосовуються для відповідних виробничих процесів. У обґрунтовуючих матеріалах передбачено реалізацію заходів щодо модернізації очисних установок на дж. №№090127-090133 в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): <i>після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.</i>
№ Джерела викидів	Найменування ГОУ		Ефективність роботи установки очищення газу, %																																
090127	Вагоноперезидат	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,60/92,80																																
090128	Перевантажувальний вузол №1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,30/94,00																																
090129	Перевантажувальний вузол №2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	88,80/91,00																																
090130	Перевантажувальний вузол №2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,20/90,00																																
090131	Перевантажувальний вузол №4	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,50/91,00																																
090132	Перевантажувальний вузол №5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	89,40/90,0																																
090133	Перевантажувальний вузол №6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неадафериційованих за складом	81,30/85,00																																

14	ЗАУВАЖЕННЯ 6. Для джерел №№ 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133. Оскільки в інформації для громадськості зазначено: «Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, 060092, 060094, 090111, 090112, 090116, 090117, 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, 090153, 100180, пропонується подовжити дію затвердженого гранично допустимого викиду на рівні фактичного викиду для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом в атмосферне повітря у термін - після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.» (сторінка 430). А у пропозиціях щодо дозволених обсягів видів забруднюючих речовин, підприємство планує: Для джерела № 090127 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 282,64 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 5,65 разів. Для джерела №090128 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 968,31 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 19,366 разів. Для джерела №090129 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 887,4 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 17,748 разів. Для джерела № 090130 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 903,68 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 18,07 разів. Для джерела №090131 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 915,35 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих	Не враховано	Терміни виконання заходів встановлені відповідно до чинних НПА. У обґрунтовуючих матеріалах передбачено реалізацію заходів щодо модернізації очисних установок та встановлено нормативи ГДВ на дж. №№090127-090133 в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): <i>після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.</i> Слід зазначити, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,28% від загального обсягу викидів від джерел промайданчику №1 та 1,28% від загального обсягу викидів пилу від джерел промайданчика №1. Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що жодне з вказаних джерел викидів не ввійшли у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний.
----	---	--------------	---

	твердих частинок недиференційованих за складом у 18,30 разів. Для джерела №090132 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 873,19 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 17,46 раз. Для джерела №090133 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 281,47 мг/м3. Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 5,629 разів. <i>Для вище перелічених джерел встановлені заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) II та III - зменшення загальних викидів забруднюючих речовин на 20% враховуючи обсяг пропонований підприємством данні заходи є не достатніми.</i> ЗАЗНАЧАЕМО: що плановані до затвердження гранично допустимих викидів для джерел №№ 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133 є не припустимими для отримання дозволу на викиди, не може гарантувати екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.		Для оцінки ефективності заходів щодо тимчасового скорочення викидів при НМУ II - III режимах роботи проведено в цілому від усіх джерел розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЭОЛ-ПЛЮС. Розрахунок розсіювання показав, що при II - III режимах роботи підприємства забезпечується скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, яке регламентовано РД 52.04.52-85, а саме вміст пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок для всіх джерел викидів на межі СЗЗ зменшується на 34% та на 47,2%, відповідно, що відповідає вимогам РД 52.04.52-85 (II режим – 20%-40%, III режим – 40%-60%). Таким чином, скорочення виробництв від зазначених джерел викидів впливає на зниження потужності викидів (г/сек) та не впливає на концентрацію ЗР у викидах від стаціонарного джерела (мг/м3), тому такі значення не визначаються та не зазначені в табл. 2.16.11.
15	ПРОПОЗИЦІЯ 8. Переглянути, передбачити до використання відповідні ГОУ для джерел № 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована та встановлено строк виконання заходів в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме: - в табл. 2.16.16.15 для дж. №090127; - в табл. 2.16.16.16 для дж. №090128;

			- в табл. 2.16.16.17 для дж. №090129; - в табл. 2.16.16.18 для дж. №090130; - в табл. 2.16.16.19 для дж. №090131; - в табл. 2.16.16.20 для дж. №090132; - в табл. 2.16.16.21 для дж. №090133, та передбачено реалізацію заходів в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
16	ПРОПОЗИЦІЯ 9. У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування, передбачити заходи для джерел №№ 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133.	Не враховано	Відповідно до Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (наказ Міндовкілля від 27.06.2023 р. № 448) Джерела №№090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133 не відносяться до таких джерел.
17	ПРОПОЗИЦІЯ 10. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи для зменшення гранично допустимого викиду для джерел №№090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме: - в табл. 2.16.16.15 для дж. №090127; - в табл. 2.16.16.16 для дж. №090128; - в табл. 2.16.16.17 для дж. №090129; - в табл. 2.16.16.18 для дж. №090130; - в табл. 2.16.16.19 для дж. №090131; - в табл. 2.16.16.20 для дж. №090132; - в табл. 2.16.16.21 для дж. №090133, та передбачено реалізацію заходів в термін, який встановлено відповідно до п.55 «Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату», затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р): після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

18	ПРОПОЗИЦІЯ 11. Забезпечити достатній рівень заходів при НМУ джерел №№ 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ), таблиця 2.16.11. Для джерел викидів №№090127-090133 заходи при II та III режимів не розроблялися, а розроблені заходи тільки при I-му режимі НМУ, які відповідно ввійшли до II та III режимів, у зв'язку з тим, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,28% від загального обсягу викидів від джерел проммайданчика №1 та 1,28% від загального обсягу викидів пилу від джерел проммайданчика №1. Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що жодне з вказаних джерел викидів не ввійшли у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний. Для оцінки ефективності заходів щодо тимчасового скорочення викидів при НМУ II - III режимах роботи проведено в цілому від усіх джерел розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЭОЛ-ПЛЮС. Розрахунок розсіювання показав, що при II - III режимах роботи підприємства забезпечується скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, яке регламентовано РД 52.04.52-85, а саме вміст пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок для всіх джерел викидів на межі СЗЗ зменшується на 34% та на 47,2 %, відповідно , що відповідає вимогам РД 52.04.52-85 (II режим – 20%-40%, III режим – 40%-60%). Таким чином, скорочення виробництв від зазначених джерел викидів впливає на зниження потужності викидів (г/сек) та не впливає на концентрацію ЗР у викидах від стаціонарного джерела (мг/м3), тому такі значення не визначаються та не зазначені в табл. 2.16.11.
19	ЗАУВАЖЕННЯ 7. Для джерела № 090153, беручи до уваги данні таблиці 2.16.4 де зазначенні характеристики устаткування очистки газів (сторінка 326)	Враховано раніше в Інформації	Враховано в таблиці 2.16.4 Характеристика устаткування очистки газів.

ЗАУВАЖЕННЯ 7. Для джерел з зазначеними характеристиками устаткування очищення газів (сторінка 430)

№ Джерела викидів	Найменування ГОУ	Циклон ЦН-15 Ø700 мм	Речовини суспендованих частинках недиференційованих за складом	у вигляді твердих частин	Ефективність роботи установки очищення газу, %
090153	Бункер вапна	Група з 2-х циклонів ЦН-40 Ø900 мм	Речовини суспендованих частинках недиференційованих за складом	у вигляді твердих частин	58,50
			Речовини суспендованих частинках недиференційованих за складом	у вигляді твердих частин	78,70

...що фактична ефективність установок з очищення газу, є не достатньою для отримання дозволу на викиди, оскільки не зможе забезпечувати ефективну роботу устаткування та апаратури для очищення і зменшення рівнів викиду забруднюючих речовин.

ЗАЗНАЧАЄМО: що фактична ефективність установок з очищення газу, є не достатньою для отримання дозволу на викиди, оскільки не зможе забезпечувати ефективну роботу устаткування та апаратури для очищення і зменшення рівнів викиду забруднюючих речовин.

для громадськості

В таблиці 2.16.4 зазначена загальна ефективність двохступеневої ГОУ (дж. №090153), яка складає 91,10/92,0%.
Враховано в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.22 для дж. №090153.

Для інформації:

Згідно з чинними НПА ефективність ГОУ не є критерієм достатності видачі дозволу на викиди.
 Ефективність ГОУ, яка зазначена в таблиці 2.16.4, відповідає технічним типовим характеристикам ГОУ, що застосовуються для відповідних виробничих процесів.
 Твердження, що фактична ефективність ГОУ джерела №090153 «Бункери вапна» складає 58,5% та 78,7% не є коректним, так як наведена інформація характеризує ефективність окремого ступеня очищення; при цьому загальна ефективність ГОУ = 92%

20

ЗАУВАЖЕННЯ 8. Для джерела № 090153. **ВАЖЛИВО:** виявлена не відповідність термінів, зазначення суперечливої інформації, та можливої маніпуляції з датами виконання заходу. У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування у таблиці 2.16.8, для джерела № 090153 стоїть строк виконання заходу - 31.12.2030, поряд з цим на сторінці 430 зазначено: «Для джерел №№ 050072, 050073, 050074, 060092, 060094, 090111, 090112, 090116, 090117, 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, 090153, 100180, пропонується подовжити дію затвердженого граничнодопустимого викиду на рівні фактичного викиду для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом в атмосферне повітря у термін після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.» А у

Враховано

«Щодо виявленої невідповідності термінів ...дж. 090153»
Відкориговано щодо термінів в р. «Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання)» відповідно до табл. 2.16.8.

Також, враховано в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.22 для дж. №090153.

Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090153 - до 31.12.2030 р. був встановлений Міндовкілля

	пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, підприємство планує: Для джерела №090153 пропонується затвердити гранично допустимий викид, 1017,03 Підприємство намагається затвердити перевищення речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у 20,34 рази. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) для джерела №090153 не передбачені. ЗАЗНАЧАЕМО: що плановані до затвердження гранично допустимих викидів для джерела №№ 090153 є не припустимими для отримання дозволу на викиди, не може гарантувати екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля		при отримання Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився. Обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,05% від загального обсягу викидів від джерел промайданчика №1 та 0,2% від загального обсягу викидів пилу від джерел промайданчика №1. «Щодо затвердження гранично допустимого викиду = 1017,03 мг/м3 для джерела №090153» Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що вказане джерело викидів не ввійшло у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний. Також, враховано в р. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ), таблиця 2.16.11. Заходи при НМУ розроблено при І режимі НМУ. Для оцінки ефективності заходів щодо тимчасового скорочення викидів при НМУ II - III режимах роботи проведено в цілому від усіх джерел розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЭОЛ-ПЛУС. Розрахунок розсіювання показав, що при II - III режимах роботи підприємства забезпечується скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, яке регламентовано РД 52.04.52-85, а саме вміст пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок для всіх джерел викидів на межі СЗЗ зменшується на 34% та на 47,2 % відповідно, що відповідає вимогам РД 52.04.52-85 (II режим – 20%-40%, III режим – 40%-60%).
21	ПРОПОЗИЦІЯ 12. Переглянути, передбачити до використання відповідні ГОУ для джерела № 090153 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.22 для дж. №090153.

			Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090153 – у термін <i>до 31.12.2030 р.</i> був виданий Міндовкілля при отримання Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився. Слід зазначити, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,05% від загального обсягу викидів від джерел проммайданчику №1 та 0,2% від загального обсягу викидів пилу від джерел проммайданчика №1. «Щодо затвердження гранично допустимого викиду = 1017,03 мг/м3 для джерела №090153» Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що вказане джерело викидів не ввійшло у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний.
22	ПРОПОЗИЦІЯ 13. У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування, передбачити заходи для джерела №090153.	Не враховано	Відповідно до Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (наказ Міндовкілля від 27.06.2023 р. № 448) джерело викиду №090153 не відноситься до таких джерел.
23	ПРОПОЗИЦІЯ 14. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи для зменшення гранично допустимого викиду для джерела №090153 для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів, а саме в табл. 2.16.16.22 для дж. №090153. Слід зазначити, що термін виконання заходів на джерелі №090153 – у термін <i>до 31.12.2030 р.</i> був виданий Міндовкілля при отримання Дозволу на викиди у 2015 та жодного разу не переносився. Слід зазначити, що обсяг викидів пилу від даних джерел складає 0,05% від загального обсягу викидів від джерел проммайданчику №1 та 0,2% від загального обсягу викидів пилу від джерел проммайданчика №1. «Щодо затвердження гранично допустимого викиду = 1017,03 мг/м3 для джерела №090153»

			Аналізом результатів розрахунку розсіювання на існуюче становище встановлено, що вказане джерело викидів не ввійшло у п'ятірку вкладників у забруднення атмосфери по пилу, відповідно, вклад вмісту - пилу на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні - мінімальний.
24	ПРОПОЗИЦІЯ 15. Забезпечити достатній рівень заходів при НМУ джерела No090153.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано в р. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ), таблиця 2.16.11 Заходи при НМУ розроблено при I режимі. Для оцінки ефективності заходів щодо тимчасового скорочення викидів при НМУ II - III режимах роботи проведено в цілому від усіх джерел розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЭОЛ-ПЛУС. Розрахунок розсіювання показав, що при II - III режимах роботи підприємства забезпечується скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, яке регламентовано РД 52.04.52-85, а саме вміст пилу (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок для всіх джерел викидів на межі СЗЗ зменшується на 34% та на 47,2 %, відповідно, що відповідає вимогам РД 52.04.52-85 (II режим – 20%-40%, III режим – 40%-60%).
25	ЗАУВАЖЕННЯ 10. Стосовно неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферу (дж. № 100234), при вивантаження пилу з бункерів після газоочистки. Не виявлено заходів планованих підприємством для вивантаження в вантажівки.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, п.8.6.1 Вимоги щодо неорганізованих джерел викидів, встановлена вимога, у тому числі і для дж.№100234, а саме: <i>«Всі вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно нормативних документів, затверджених на підприємстві.»</i>
26	ПРОПОЗИЦІЯ 16. Для гарантування екологічної безпеки атмосферного повітря, безпечного для життя та здоров'я довкілля, визначити умови, заходи для зменшення неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферу для джерела No 100234.	Не враховано	Джерело викиду №100234 не є вкладником у формуванні вмісту забруднюючих речовин на межі СЗЗ та у житловій забудові, тому додаткові заходи по зменшенню викиду не заплановані.

27	ЗАУВАЖЕННЯ 11. Інформація для обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин не відповідає BREF-рекомендаціями ЄС в 2013 році, особливо звертаємо увагу: - процес спалювання палива потребує доопрацювання - пиловидалення з ливарного двору впроваджене на не достатньому рівні - очищення конвертерних газів потребує використання електрофільтрів після скрубєрів. - виробництво вапна враховуючи ефективність ГОУ та вище зазначену інформацію відсутнє безперервне вимірювання параметрів, що характеризують стійкість процесу, таких як температура, вміст O₂, швидкість газового потоку і викиди CO, пилу, NO_x, SO_x	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано та відображено в р. Порівняння технологічного рівня устаткування (установок) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з BREF-рекомендаціями ЄС, таблиця 2.16.7 (Таблиця 7А). Згідно з BREF-рекомендаціями ЄС (2013) технологія та обладнання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» частково відповідають технічному рівню сучасних підприємств чорної металургії в ЄС. Враховано в р. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування Таблиця 2.16.8, а саме: - Досягнення перспективних технологічних нормативів від ливарного двору (дж. № 060092) - Досягнення перспективних нормативів від устаткування подачі матеріалів шихтового двору (дж. № 060094); - Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію, ремонт, тощо) тракта видачі вапна від охолоджувачів до складу вапна... Враховано та встановлено строк виконання заходів в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; та в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, а саме: - в табл. 2.16.17.13 - Модернізація діючого конвертерного цеху з будівництвом нових ГОУ за конвертерами №1-3, допалюванням СО та впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу. - в табл. 2.16.17.20-2.16.17.25 -Досягнення технологічних нормативів допустимих викидів по оксидам азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю із теплосилових установок. З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати
----	--	---	---

			інтегрований довкіллевий дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об'єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовки документів для отримання ІДД після їх затвердження.
28	ПРОПОЗИЦІЯ 17. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи впровадження найкращих існуючих технологій для процесу спалювання палива, а оскільки це не потребує надмірних витрат, визначити строк виконання.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано та встановлено строк виконання заходів в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; та в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, а саме в табл. 2.16.17.20-2.16.17.25 заплановані заходи: <i>«Досягнення технологічних нормативів допустимих викидів по оксидам азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю із теплосилових установок.»</i> Строк виконання запланований до 31.12.2027 р.
29	ПРОПОЗИЦІЯ 18. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи впровадження найкращих існуючих технологій для пиловидалення з ливарного двору, а оскільки це не потребує надмірних витрат, визначити строк виконання.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано та встановлено строк виконання заходів в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; та в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, а саме в табл. 2.16.17.7 та в табл. 2.16.17.8. Також враховано в р. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування Таблиця 2.16.8, а саме: - Досягнення перспективних технологічних нормативів від ливарного двору (дж. № 060092) - Досягнення перспективних нормативів від устаткування подачі матеріалів шихтового двору (дж. № 060094)
30	ПРОПОЗИЦІЯ 19. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити заходи впровадження найкращих існуючих технологій для процесу очищення конвертерних газів з використання електрофільтрів після скрубєрів, визначити строк виконання.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано та встановлено строк виконання заходів в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів»; та в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, а саме в табл. 2.16.17.7 та в табл. 2.16.17.13. З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати

			інтегрований довкіллявий дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об'єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовки документів для отримання ІДД після їх затвердження.
31	ПРОПОЗИЦІЯ 20. Переглянути, розробити, запланувати, впровадити безперервне вимірювання параметрів при виробництві вапна визначити планований строк виконання.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, умова 3 До обладнання та споруд, п.3.2, а саме: <i>«Контрольно-вимірювальні прилади вимірювання основних технологічних параметрів роботи технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані.»</i>
32	ЗАУВАЖЕННЯ 12. Відповідно до зазначених пропозицій, потребують корегування пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди: зокрема до Умови 2. До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів та Умови 4. До очистки газопилового потоку. ВАЖЛИВО з інформації для громадськості до наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел промислового майданчика № 1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вбачаємо можливі наявні підстави у відмові у видачі дозволу на викиди здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими Державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.	Не враховано	Умови №№ 2, 4 розроблені згідно діючих НПА. Нормування викидів та терміни досягнення перспективних нормативів встановлено : - для джерел викидів №№060092, 060094, 090111, 090112, 100180, у термін - з наступного дня після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженням Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану»; - Для джерел викидів №№ 050072, 050073, 050074, , 090116, 090117, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132, 090133, у термін - *після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, відповідно до до п.55 Плану заходів щодо

			дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р). - Для джерел №№ 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090153, у термін до 31.12.2030 р. згідно діючого ДНВ.
33	ПРОПОЗИЦІЯ. ЗАУВАЖЕННЯ 2 У заходах щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування, передбачити для виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) 040614 - строк виконання 31.12.2027 року	Не враховано	Для виробничого та технологічного процесу, а також технологічного устаткування (установки) 040614 «Вапно», зокрема для джерел №№ 090121, 090122, 090123, 090124, 090125, 090153, строк виконання заходу <i>до 31.12.2030 року</i>. Зазначений строк був визначений у дозволі на викиди, виданому Міністерством у 2015 році, та з моменту його отримання не змінювався і не переносився.

34	В таблиці 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин», зазначено, що всі заходи переносяться і будуть виконані в післявоєнний період, а саме через 2 роки після війни. Вважаємо за необхідне в такому випадку передбачити підвищення ефективності роботи існуючих очисних установок, а саме проводити їх модернізацію, реконструкцію, ремонт тощо. Зауважимо, що ми вважаємо такі дії маніпулятивними, оскільки погана якість повітря через вміст в ньому речовин, джерелом забруднення якими є виробництва ПАТ АМКР, негативно впливає на дихальну систему мешканців Кривого Рогу. Згідно повідомлень ВООЗ. забруднення повітря пилом, діоксидами сірки та азоту сприяє поширенню захворювань дихальної системи. Згідно офіційних даних, ПАТ АМКР у 2023 р. за експортом продукції на 2 місці в Україні. Підприємство продовжує працювати в цілодобовому режимі. Співробітники мають той самий графік роботи. Це говорить про те, що підприємство вкотре намагається маніпулювати думкою громадськості про негативні наслідки, спричинені військовим станом.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів». В обґрунтовуючих документах строки виконання заходів встановлено згідно з діючими НПА: - Для джерел викидів №№050072, 050073, 050074, 090116, 090117, 090127-090133, відповідно до п.55 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням КМУ від 4.12.2019 р. №1413-р (в редакції розпорядження КМУ від 3.09.2024 р. № 838-р). - Для джерел викидів №№ 050069, 050071, 060092, 060094, 090111, 090112, 100180, 100200, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану». - Для джерел викидів №№ 090121-090125, 090153 та 380442, 380444, 380445, 380446, 380455, 380465, відповідно до строків, які були задекларовані в діючому дозволі на викиди, а саме: до 31.12.2030 та до 31.12.2027 відповідно.
35	В тексті на ст. 14 зазначено, що при експлуатації доменних печей 6 та 8 передбачене застосування двох режимів: перший з використанням природного газу, другий - без використання природного газу, збільшивши питому витрату коксу. Проте не враховано, що збільшенні об'ємів спалювання коксу збільшаться викиди діоксида сірки. Вважаємо, що	Не враховано	Максимальні концентрації діоксида сірки від ливарних дворів ДП-6 (дж.№050083) та ДП-8 (дж.№050061), не перевищують перспективні технологічні нормативи, що зазначено в документах, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами промислового майданчика №1 металургійного виробництва.

	підприємство повинно встановити аспіраційні установки із сірковловлюванням.		
36	На ст. 25 описані процеси розвантаження, перевантаження та подачі руди на бункерній естакаді ДП № 9, а також вивантаження агломерату та коксу на ДП № 6, 8. Такі технологічні процеси є джерелом неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. При вивантаженні шихтових матеріалів з бункерів ДП № 6, 8 на конвеєра (дж. № 050051) в атмосферне повітря також відбуваються неорганізовані викиди забруднюючих речовин. Трохи раніше зазначено, що ефективність абсорбції речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, на краплинах води (водяного туману) при використанні водяних гармат на бункерній естакаді Доменного цеху № 1 складає 74,03%. Тому вважаємо за необхідне передбачити використання водяних гармат для пилопридушення.	Частково враховано	Щодо пилопридушення на ДП-9 Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, Умова 1. До технологічного процесу, п.1.6 «Доменне виробництво» а саме: <i>«При розгляді питання щодо відновлення експлуатації ДП-9 розглянути можливість вибору оптимального способу пилопригнічення та реалізувати його після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні».</i> Щодо пилопридушення на ДП-6 та ДП-8: 1. Неорганізовані викиди пилу при вивантаження агломерату та коксу на бункерній естакаді ДП № 6, 8 евакуюються в ГОУ підбункерних приміщень згідно проєктної документації. Встановлення та використання водяних гармат призведе до зміни фізичної властивості пилу (збільшення вологості), що в свою чергу призведе до зміни проєктних характеристик газопилового потоку, продуктивності та ефективності ГОУ, відкладання вологого пилу у повітряпроводах ГОУ. 2. При вивантаженні шихтових матеріалів з бункерів ДП № 6, 8 на конвеєра (дж. № 050051) технологічно неможливо установити водяні гармати, через відсутність достатнього місця для установки, а також заливки водою механізмів шихтоподачі, що призведе до їх виходу з ладу.
37	На ст. 28 зазначено, що вивантаження пилу з бункерів електрофільтрів ливарного двору здійснюється в автотранспорт (дж. № 060102), під час чого відбувається неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На ділянці вивантаження колошникового пилу з пиловловлювачів ДП 9 у вагони відбувається виділення забруднюючих речовин (дж. № 060104). Вважаємо за необхідне передбачити пилопригнічення під час вивантаження пилу з бункерів електрофільтрів та в процесі вивантаження колошникового пилу з пиловловлювачів ДП 9.	Враховано	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, Умова 1. До технологічного процесу, п.1.6 «Доменне виробництво» а саме: <i>«При розгляді питання щодо відновлення експлуатації ДП-9 розглянути можливість вибору оптимального способу пилопригнічення та реалізувати його після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні».</i>
38	В тексті на ст. 35 наведений перелік перспективних заходів: реконструкція системи аспірації ливарного двору та	Не враховано	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів».

	будівництво нового пилоочисного устаткування, реконструкція системи аспірації ділянки шихтоподачі та будівництво нового пилоочисного устаткування, реконструкція системи газоочистки колошникового (доменного) газу ДП-9 та багато інших заходів. Деякі з них потребують значних витрат для впровадження, а інші підприємство може виконувати вже зараз, адже вони не є надто коштовними. Підприємство продовжує працювати та імпортувати продукцію, тож вважаємо за необхідне передбачити в бюджеті 2026 року реконструкцію системи аспірації ливарного двору та будівництво нового пилоочисного устаткування, реконструкцію системи аспірації ділянки шихтоподачі та будівництво нового пилоочисного устаткування, реконструкцію системи газоочистки колошникового (доменного) газу ДП-9.		В обґрунтовуючих документах строки виконання заходів встановлено згідно з діючими НПА, у тому числі для джерел викидів №№060092, 060094, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану». Що стосується системи газоочистки колошникового (доменного) газу ДП-9, то це не є ГОУ, а згідно ПТЕ є технологічною установкою по очистки газу, яка не здійснює безпосередньо викидів ЗР в атмосферне повітря. Крім того, згідно діючої проєктної документації дана система очищує колошниковий газ від пилу до 4мг/м3, що відповідає НДТМ.
39	На ст. 50 вказано, що під час перевантаження та зберігання вапняку на складі відбувається неорганізоване виділення в атмосферне повітря речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом. Вважаємо за необхідне облаштувати напівзакритий склад вапна.	Враховано	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, Умова 1. До технологічного процесу, п.1.8 «Вогнетривно-вапнякове виробництво» а саме: <i>«При розгляді питання щодо реконструкції/модернізації складу вапна розглянути можливість облаштування напівзакритого складу».</i> З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати інтегрований довкіллевий дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об’єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовки документів для отримання ІДД після їх затвердження.

40	Звертаємо вашу увагу, що АМКР постійно спалює газ (коксовий, доменний, конвертерний) на свічках, вогонь видно з усіх районів міста. Вважаємо неприпустимим таке бездарне поводження з енергоносіями в 21 столітті, тим більше що це призводить до додаткових необлікованих викидів в атмосферне повітря та погіршує його стан. На спалювання таких великих об'ємів промислових викидів витрачається кисень з атмосферного повітря промислового міста. Таким чином додатково знижується вміст кисню в повітрі, що призводить до важких наслідків для мешканців міста взагалі та працівників підприємства зокрема. Нестача кисню веде до швидкої втомлюваності, сонливості, порушень процесів в організмі, втрати свідомості, а отже, серед іншого,- до підвищення рівню виробничого та побутового травматизму.	Не враховано	Газоскидні пристрої факельні, призначені для автоматичного скидання надлишків коксового, доменного та конвертерного газів, що утворюється при виробництві та передбачені існуючими Правилами безпеки в газовому господарстві. Пуск і експлуатація технологічних агрегатів без діючих ГСП не дозволяється. Вимоги та положення цих Правил є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію об'єктів газового господарства незалежно від форм власності та видів діяльності. Крім того, незалежно від способу його спалювання, тобто або на ГСП, або на інших паливо використовуючому обладнанні вплив на навколишнє середовище невідворотний та аналогічний за процесами спалювання газу. Обсяги викидів обліковуються виходячи з фактичного споживання газів, відповідно, здійснюється статзвітність та екоподаток. Після затвердження НДТМ, при підготовці документів для отримання інтегрованого дозволу на викиди будуть розглянуті відповідні НДТМ.
41	В документі на ст. 64 зазначено, що у процесі вивантаження матеріалів в бункера та зберігання сипучих шихтових матеріалів відбуваються неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферу (дж. № 100218). Вважаємо за необхідне передбачити пилопригнічення під час вивантаження матеріалів в бункера та зберігання сипучих шихтових матеріалів.	Не враховано	При розвантаженні шихтових матеріалів (вапно, вугілля, коксовий горіх, сирий та обпалений доломіт, вапняк тощо) з вагонів у накопичувальні бункери, застосування системи пилопригнічення не можливо, так як це змінює хімічні та фізичні властивості шихтових матеріалів, що не уможливорює їх використання для виробництва сталі.
42	На ст. 69 описано перспективу в конвертерному цеху. Нагадуємо, що ще в березні 2019 року була розпочата процедура ОВД «Реконструкція газоочисних установок за конвертерами №№1, 2, 3 першого блоку конвертерного цеху на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». В 2021 році була розпочата та отримала висновок вже нова процедура ОВД «Реконструкція комплексів будівель та споруд конвертерного цеху (з заміною газовідвідних трактів і газоочисних установок за конвертерами № 1, 2, 3) парогазового цеху, цеху водопостачання, кисневого виробництва, цеху мереж та	Не враховано	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів». В обґрунтовуючих документах строки виконання заходів встановлено згідно з діючими НПА, у тому числі для джерел викидів №№ 100180, 100200, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного

	підстанцій». Попри обіцяне, підприємство вже багато років продовжує переносити терміни реконструкції, а також спорудження нових газоочисних установок за конвертерами №№1,2,3 з частковим спалюванням конвертерного газу та встановленням автоматизованої системи екологічного моніторингу. Такими були вимоги громадськості під час надання попередніх Дозволів на викиди для Проммайданчика №1 АМКР, адже великі неорганізовані викиди неочищених газів спостерігають містяни щогодини. На багатьох металургійних підприємствах світу така технологія вловлювання та очищення викидів за конвертерами вже успішно впроваджена. ДТКР наполягає на необхідності якнайшвидшої організації вловлювання та очищення неорганізованих викидів конвертерного цеху.		Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану».
43	В таблиці 2.16.2 на ст. 307-317 наведена інформація про терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дату проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування. Згідно наведеної інформації багато обладнання введено в експлуатацію у 1960-х і 1970-х р.р. І на більшості обладнання вже вийшли нормативні строки амортизації. Тобто більшість обладнання потребує техогляду та перевірки, відомості про проведення яких не надані. А нагрівачі 1956 року потребують модернізації (заміни). Вважаємо за необхідне провести заміну застарілого обладнання (1960-1969) та перевірку усього обладнання та споруд, його технічних характеристик на відповідність вимогам технічної документації, провести оцінку відповідності обладнання нормативній документації.	Враховано раніше в Інформації для громадськості	В таблиці 2.16.2 «Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування», колонка №5, наведені дати проведення останньої реконструкції або модернізації обладнання, що підтверджує належний та системний підхід до підтримання необхідного технічного стану устаткування.
44	Як видно з таблиці 2.16.4, стан частини устаткування очистки газів не відповідає вимогам Правил експлуатації. Так, витрати газопилового потоку до та після очищення відрізняються на джерелах викидів 050082 (до очищення витрата 166,02 м3/с, а після -183,04 м3/с, різниця в 10,3%), дж. 050083 (до очищення витрата 149,22 м3/с, а після -220,43 м3/с. різниця понад 30%), дж. 060131-060136 (до очищення	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин п. Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди; умова 4) До очистки газопилового потоку: 4.1 Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди,

	витрата 22,74 м3/с, а після -7,58 м3/с, витрата зменшена втричі) і т.ін. Це говорить про негерметичність очисного устаткування й газоходів та необхідність негайного проведення ремонтних робіт. Вважаємо за необхідне передбачити проведення перевірки всього очисного обладнання, за необхідності проведення позапланових ремонтних робіт.		устаткування, апаратуру для очищення викидів, робочі майданчики та вимірювальні порти для відбору проб. 4.2 Експлуатація ГОУ має здійснюватися згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу. 4.3 Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ. 4.4 Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ. 4.5 Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ. 4.6 Контролювати фактичні показники ГОУ. 4.7 Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення. 4.8 Забезпечити роботу ГОУ з ефективністю не нижчою за вказану в Документах або отриманою за результатами ПНР.
45	Відповідно до таблички з порівнянням технологічного рівня устаткування Промислового майданчика №1 з BREF-рекомендаціями ЄС, багато обладнання і процесів потребують реконструкції і модернізації. Є процеси, які вже зараз можна по троху модернізувати. Наприклад на ст. 400 описано, що на підприємстві ще й досі відсутня система безперервного вимірювання параметрів, що характеризують стійкість процесу, таких як температура, вміст кисню, швидкість газового потоку і викиди CO, пилу, NOx, SOx. Тобто автоматизований моніторинг на трубі відсутній і підприємство не розглядає навіть можливість його впровадження. Вважаємо за необхідне передбачити якнайшвидше впровадження на Проммайданчику №1 заходів з BREF-рекомендацій ЄС, серед яких автоматизований онлайн моніторинг на трубі, напівзакриті склади для сипучих, а на відкритих складах встановлення систем з розпилення води, використання тентованих машин під час перевезень сипучих матеріалів, що пилять, а також вагоноопрокидів.	Не враховано	З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати інтегрований дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об’єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовки документів для отримання ІДД після їх затвердження.

46	До пропозицій щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, Коаліція громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» вважає за необхідне додати такі:	-	-
46.1	- встановити пилогазоочисні установки із сірковловлюванням на джерелах викидів, де відбуваються процеси обпалювання, нагріву та спікання шихти, а також там, де технологія передбачає спалювання газової суміші;	Не враховано	Концентрації діоксиду сірки від усіх джерел викидів, не перевищують затверджені ГДВ та перспективні технологічні нормативи, що зазначено в документах, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами промислового майданчика №1 металургійного виробництва.
46.2	- терміново вжити технічні та технологічні заходи із зниження концентрації пилу у викидах від джерел, де зафіксовані викиди, більші за допустимі;	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Враховано в таблиці 2.16.10 «Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря для основного промислового майданчика № 1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Також, вимога «До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» врахована в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин п. Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди; Умова 7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 7.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного: (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; (б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та

			заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому. 7.2 Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів. 7.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державної екологічної інспекції. 7.4 Суб'єкт господарювання повинен негайно інформувати територіальний орган Держпродспожислужби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю. 7.5 Інформування населення в оперативно доступний спосіб у відповідності до вимог частини четвертої статті 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
46.3	- встановити онлайн моніторинг на трубах продувних свічок;	Не враховано	Встановити онлайн моніторинг на трубі свічки технічно не можливо. Онлайн контроль за викидами ЗР від АМКР в атмосферному повітрі здійснюється 9-ю АПН, в т.ч. АПН-1 – зона впливу МВ-1
46.4	- встановити онлайн моніторинг на основних джерелах викидів на виробництві;	Частково враховано	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин п. Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди; Умова 1. До технологічного процесу, п.1.13, а саме: <i>«При створенні нового технологічного устаткування, яке підпадає під дію постанови КМУ від 28.03.2023 №272 «Про затвердження обов'язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин», забезпечити встановлення автоматизованої системи контролю викидів на новоствореному стаціонарному джерелі викиду»</i>

46.5	- передбачити використання водяних гармат на бункерній естакаді ДП № 9, а також на вивантаженні агломерату та коксу на ДП № 6, 8 та на складах вапна, шихти;	Враховано частково	Щодо пилопридушення на ДП-9 Вимога врахована в р. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, Умова 1. До технологічного процесу, п.1.6 «Доменне виробництво» а саме: <i>«При розгляді питання щодо відновлення експлуатації ДП-9 розглянути можливість вибору оптимального способу пилопригнічення та реалізувати його після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні».</i> Щодо пилопридушення на ДП-6 та ДП-8: 1. Неорганізовані викиди пилу при вивантаженні агломерату та коксу на бункерній естакаді ДП № 6, 8 евакууються в ГОУ підбункерних приміщень згідно проєктної документації. Встановлення та використання водяних гармат призведе до зміни фізичної властивості пилу (збільшення вологості), що в свою чергу призведе до зміни проєктних характеристик газопилового потоку, продуктивності та ефективності ГОУ, відкладання вологого пилу у повітряпроводах ГОУ. 2. При вивантаженні шихтових матеріалів з бункерів ДП № 6, 8 на конвеєра (дж. № 050051) технологічно неможливо установити водяні гармати, через відсутність достатнього місця для установки, а також заливки водою механізмів шихтоподачі, що призведе до їх виходу з ладу.
46.6	- здійснювати перевезення сипучої сировини чи продукції в критих вагонах та тентованих машинах, застосовувати вагоноопрокиди під аспірацією під час розвантаження сипучих матеріалів;	Не враховано	З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати інтегрований дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об’єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовці документів для отримання ІДД після їх затвердження.
46.7	- передбачити напівзакриті склади, а на відкритих використовувати системи з розпилення води;	Не враховано	З 08.08.2025 набирає чинності Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, відповідно якого, підприємства зобов’язані отримувати інтегрований дозвіл (ІДД), щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля.

			Підприємство розгляне питання щодо впровадження НДТМ для об'єктів промислового майданчика №1, відповідно до BREF-рекомендацій ЄС, при підготовки документів для отримання ІДД після їх затвердження.
46.8	- провести заміну застарілого (1960-1969) та перевірку усього обладнання та споруд його технічних характеристик на відповідність вимогам технічної документації, провести оцінку відповідності обладнання нормативній документації,	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин п. Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди; умова 4) До очистки газопилового потоку: 4.1 Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування, апаратуру для очищення викидів, робочі майданчики та вимірювальні порти для відбору проб. 4.2 Експлуатація ГОУ має здійснюватися згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу. 4.3 Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ. 4.4 Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ. 4.5 Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ. 4.6 Контролювати фактичні показники ГОУ. 4.7 Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення. 4.8 Забезпечити роботу ГОУ з ефективністю не нижчою за вказану в Документах або отриманою за результатами ПНР.
46.9	- передбачити проведення перевірки всього очисного обладнання, за необхідності проведення ремонтних робіт		
46.10	- передбачити вловлювання та очищення неорганізованих викидів конвертерного цеху;	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів». В обґрунтовуючих документах строки виконання заходів встановлено згідно з діючими НПА, у тому числі для джерел викидів №№ 100180, 100200, відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня

			припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану».
46.11	- розробити графік виконання робіт до проекту «Реконструкція комплексів будівель та споруд конвертерного цеху (з заміною газовідвідних трактів і газоочисних установок за конвертерами No 1. 2. 3) парогазового цеху, цеху водопостачання, кисневого виробництва, цеху мереж та підстанцій».	Не враховано	<i>Розробка Графіку реалізації будь – яких проектних рішень не передбачена діючими НПА у складі розробки обґрунтовуючих документів.</i> Строк виконання заходу щодо реконструкції комплексів будівель та споруд конвертерного цеху (з заміною газовідвідних трактів і газоочисних установок за конвертерами No 1. 2. 3) парогазового цеху, цеху водопостачання, кисневого виробництва, цеху мереж та підстанцій, зазначено в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів», відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №174 від 27.03.2023 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» поточні технологічні нормативи діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану».
47	Вважаємо неприпустимим чергове відтермінування екологічної модернізації виробництв та невиконання умов діючого Дозволу на викиди в умовах понаднормового забруднення атмосферного повітря в промисловій агломерації Кривий Ріг	Враховано раніше в Інформації для громадськості	Вимога врахована в табл. 2.16.9 «Заходи щодо скорочення викидів». В обґрунтовуючих документах строки виконання заходів встановлено згідно з діючими НПА